




# STEALTHWATCH® FLOW COLLECTOR™ 4010


첫 출하일: 2015년 3월  
마지막 출하일: 현재 출하 중

Stealthwatch Flow Collector 4010의 일반적인 컨피그레이션은 다음과 같습니다. 모델마다 약간 다르게 보일 수 있습니다.

## 전면



## 뒤로



관리 포트 --- 모니터링 포트

## 사양

초당 최대 플로우 수(fps)	최대 익스포터 수
120,000*fps	2,000
플로우 스토리지	주소 지정이 가능한 스토리지
4TB, RAID-6, 예비용	6 TB
랙 유닛(마운트 가능)	가중치
1U 슬라이딩용 레일	41파운드(18.6kg)
하드웨어 플랫폼	하드웨어 세대
R630	13G
- 계속 -	

배송 치수	배송 중량
높이: 11인치(27.9cm) 너비: 25인치(63.5cm) 깊이: 36인치(91.4cm)	65파운드(29.5kg)
치수	네트워크
높이: 1.68인치(4.3cm) 너비: 19인치(48.2cm), 랙 래치 포함 17.08인치(43.4cm), 랙 래치 제외 깊이: 29.25인치(74.3cm), 전원 공급 장치 및 베젤 포함 27.25인치(69.2cm), 전원 공급 장치 및 베젤 제외	관리 포트: 1개, 10/100/1000코퍼 모니터링 포트: 3개모니터링 포트를 NetFlow 트래픽을 수신하기 위한 전용 인터페이스(수신 전용)로 구성할 수 있습니다.
습도(상대값)	고도
작동: 10%~80%(비응축), 최대 이슬점 78.8°F(26°C) 보관: 5%~95%(비응축), 최대 이슬점 91°F(33°C)	작동: -50피트~10,000피트 (-15.2미터~3,048미터) 보관: -50피트~39,370피트 (-15.2미터~12,000미터)
Power	열 소산율
예비용 750W AC, 50/60Hz 자동 조정(100V~240V)	시간당 최대 2,891BTU
온도	진동
작동: 10%~80%의 상대 습도에서 50°F~95°F(10°C~35°C), 최대 이슬점 78.8°F(26°C) <b>참고: 2,952피트 이상의 고도에서는 최대 허용 건구 온도가 550피트(167m)당 1°F(0.55°C)씩 감소합니다.</b> 보관: -40°F~149°F(-40°C~65°C), 시간당 최대 온도 변화 68°F(20°C)	작동 시 최대값: 모든 방향으로 5~350Hz에서 0.26Grm 보관 시 최대값: 15분 동안 10~500Hz에서 1.87Grm (6개 측면 모두 테스트함)
충격	규제 준수
작동 시 최대값: 모든 작동 방향에서 31G +/- 5%의 사인 반파장과 2.6ms +/- 10%의 펄스 지속 시간 보관 시 최대값: 6개 측면 모두에서 71G +/- 5%의 사인 반파장과 2ms +/- 10%의 펄스 지속 시간, 6개 측면 모두에서 27G의 정사각형파와 초당(또는 더 큰 단위당) 235인치의 속도 변화	FCC(미국만 해당) Class A DOC(캐나다) Class A CE Mark(EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950) VCCI Class A UL 1950 CSA 950 목록 전체가 필요하면 전화로 문의하십시오.

\* 최대 fps는 네트워크 조건에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 Stealthwatch 담당자에게 문의하십시오.




미주 지역 본부  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose CA

아시아 태평양 지역 본부  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
싱가포르

유럽 지역 본부  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
네덜란드

Cisco는 전 세계에 200여 개 이상의 지사가 있습니다. 각 지사의 주소, 전화 번호 및 팩스 번호는 Cisco 웹 사이트 [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices)에서 확인하십시오.

 Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco Systems, Inc. 및/또는 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 상표 목록을 확인하려면 [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)로 이동하십시오. 언급된 타사 상표는 해당 소유주의 재산입니다. "파트너"라는 용어는 Cisco와 기타 회사 간의 파트너 관계를 의미하지는 않습니다. (1110R)